Afficher une carte géographique

Le module OpenLayerMap permet d'afficher une carte sur une page.



Le module OpenLayerMap n'est plus installé sur ce wiki. Cette page a été conservée à titre d'archive.

Carte par défaut

Obtenue en utilisant le bouton insérer une carte

<olmap id=“olMapOne” width=“550px” height=“450px” lat=“50.0” lon=“5.1” zoom=“12” controls=“1” baselyr=“OpenStreetMap” gpxfile=“” kmlfile=“” geojsonfile=“” summary=“” > ~~ Plugin olmap help. ~~ Required in the above tag are values for: id (unique on this page), width, heigth. want the map to start.

~~ Below is an example of a POI, you can add as many as you want. ~~ More examples: https://dokuwiki.org/plugin:openlayersmap 50.0117,5.1287,-90,.8,marker-green.png,Pont de Barbouillons; Daverdisse
external link:

```
                    [[https://test.com|test.com]] \\ internal link: [[::start]]\\
**DW Formatting**
```

</olmap>

Code par défaut

Voici le code inséré après utilisation du bouton dans la barre d'outils :

olmap.xml

```
<olmap id="olMapOne" width="550px" height="450px" lat="50.0" lon="5.1"
zoom="12" controls="1" baselyr="OpenStreetMap" gpxfile="" kmlfile=""
geojsonfile="" summary="" >
~~ Plugin olmap help.
~~ Required in the above tag are values for: id (unique on this page), width,
heigth.
~~ Also you will want to enter zoomlevel and lat, lon values that make sense
for where you~~ want the map to start.

~~ Below is an example of a POI, you can add as many as you want.
~~ More examples: https://dokuwiki.org/plugin:openlayersmap
50.0117,5.1287,-90,.8,marker-green.png,Pont de Barbouillons; Daverdisse \\
external link:
                        [[https://test.com|test.com]] \\ internal link:
[[::start]]\\ **DW Formatting**
</olmap>
```

Voir la carte

<olmap id="olMapOne" width="800px" height="450px" lat="50.0" lon="5.1" zoom="1" statusbar="1" controls="1" poihoverstyle="0" baselyr="OpenStreetMap" gpxfile="" kmlfile="" geojsonfile="" summary="" >
~~ Plugin xml olmap help. ~~ Required in the above tag are values for: id (unique on this page), width, heigth.
~~ Also you will want to enter zoomlevel and lat, lon values that make sense for where you want the map to start.

More examples: http://dokuwiki.org/plugin:openlayersmap 50.0117,5.1287,-90,.8,marker-green.png,Pont de Barbouillons; Daverdisse
external link: test.com
internal link: start
DW Formatting </olmap>

Paramètres

Voici la liste des paramètres de la balise `olmap` :

- **id** Identifiant **unique** de la carte [1].
- **width** Largeur de la carte, par défaut `400px`.
- **height** Hauteur de la carte, par défaut `300px`.
- **zoom** Niveau de zoom, par défaut `12`[2].
- **controls** Affiche les boutons de contrôle sur la carte. Valeur `on` ou `off`, par défaut `on`.
- **statusbar** Montre la barre de statut en bas de carte. Valeur `1` ou `0`, par défaut `1` (affichée).
- **poihoverstyle** Affichage du texte associé au point d'intérêt (survol or clic). Valeur `1` ou `0`, par défaut (clic), évitez la fonction survol pour l'accessibilité.
- **lat** Latitude du centre de la carte en degrés décimaux[3], de `-90.0` à `90.0`, valeurs négatives au sud de l'équateur.
- **lon** Longitude du centre de la carte en degrés décimaux[4], de `-180.0` a `180.0`, valeurs négatives à l'ouest du méridien de Greenwich.
- **baselyr** La couche géographique utilisée. Les valeurs possibles sont : `OpenStreetMap`, `transport`, `landscape`, `cycle map`, `hike and bike map`, `mapquest road`, `mapquest sat`, `google relief`, `google sat`, `google hybrid`, `google road`, `bing road`, `bing sat` or `bing hybrid`. (Pour Google et Bing il vous faudra peut-être une clé API ou une URL)
- **gpxfile** fichier GPX
- **kmlfile** fichier KML
- **geojsonfile** fichier GeoJSON
- **summary** une description de la carte.



Toutes les valeurs par défaut sont définies dans les paramètres de configuration du module.
Les cartes Bing et Google doivent être activées dans la configuration du module.

Points d'intérets

A l'intérieur de la balise `olmap`, il est possible de lister une série de points d'intérêts.

Chaque point est défini par la ligne suivante :

```
lat, lon, angle, opacité, image, texte
```

- **lat** latitude du point d'intérêt
- **lon** longitude du point d'intérêt
- **angle** de rotation de l'image de 0 à 360, si négatif : rotation vers la gauche.
- **opacité** de l'image valeur de `.1` (transparente) à 1 (opaque) par pas de `.1`.
- **image** fichier png disponible dans le répertoire `icon` du module.
- **texte** contenu de la boite d'information qui peut être formaté et contenir des liens DokuWiki.

Exemples de cartes

Simple

Carte placée avec toutes les options par défaut de cette configuration et sans point d'intérêt.

olmap.xml

```
<olmap id="Simple" lat="43.838" lon="4.359">
</olmap>
```

Voir la carte

<olmap id=“Simple” lat=“43.838” lon=“4.359”> </olmap>

Minimale

Carte simple sans les boutons de contrôle ni la barre de statut.

olmap.xml

```
<olmap id="Minimale" lat="43.838" lon="4.359" controls="off" statusbar="0">
</olmap>
```

Voir la carte

<olmap id=“Minimale” lat=“43.838” lon=“4.359” controls=“off” statusbar=“0”> </olmap>

Satellite

Carte minimale utilisant Google satellite.

olmap.xml

```
<olmap id="Satellite" lat="43.838" lon="4.359" controls="off" statusbar="0"
baselyr="google sat" >
</olmap>
```

Voir la carte

<olmap id=“Satellite” lat=“43.838” lon=“4.359” controls=“off” statusbar=“0” baselyr=“google sat” >
</olmap>

Points d'intérêts

Carte minimale avec zoom sur deux points d'intérêts.

olmap.xml

```
<olmap id="CafeAnais" lat="43.838" lon="4.359" controls="off" statusbar="0"
zoom="16">
43.83941,4.36152,0,.8,marker.png,**Café d'ANAIS**\\ Place des esclafidous \\
Site Web : [[https://cafe.reseauanais.fr]] \\ Wiki :
[[https://wikicafe.reseauanais.fr]]\\
43.83206, 4.36533,0,.8,train.png,La Gare
</olmap>
```

Voir la carte

<olmap id=“CafeAnais” lat=“43.838” lon=“4.359” controls=“off” statusbar=“0” zoom=“16”>
43.83941,4.36152,0,.8,marker.png,**Café d'ANAIS**
Place des esclafidous
Site Web : https://cafe.reseauanais.fr
Wiki : https://wikicafe.reseauanais.fr
43.83206, 4.36533,0,.8,train.png,La Gare </olmap>

Autres exemples

Vous trouverez d'autres exemples (en anglais) sur le site de test des développeurs du module.

Voir la liste des pages de ce dossier

Pages dans ce dossier

B

- Boutons

C

- Charte de couleurs
- Configuration avancée
- Création et utilisation de partitions
- Créer et exporter un livre
- Créer une page

D

- Documentation propre à ce site

E

- Envoyer un courriel
- Ergonomie du site
- Exemples d'utilisation de Plant UML Parser
- Extensions Installées

M

- Mise en page (utilisation de Wrap)

M (suite)

- Modèle de courriel

P

- Personnaliser le thème
- Planifier des tâches à réaliser
- Présentation du template Dokuwiki
- Présentation du thème Kiwiki

T

- Tableaux avec formules de calcul
- ToDo liste pour cette catégorie
- Trucs et Astuces

U

- Utilisation de Diagramme
- Utilisation de NsPages
- Utilisation du module ToDo

Retour Documentation propre à ce site

1)
Chaine valide pour les normes CSS/XHTML/JavaScript
2)
Valeur entière qui dépend de la carte utilisée
3) , 4)
WGS84

From:
https://mail.encom1.fr/ - **En Communs**

Permanent link:
https://mail.encom1.fr/doku.php/wiki/logiciels/dokuwiki/open_layers_map

Last update: **2026/06/20 12:03**